

# Lumens VC-B20D

## Videocamera PTZ Full HD

# Lumens™



Sensore: 1/2.8" MP CMOS  
 Output Video: 1080p 60/50/30/25 fps  
 1080i 50/60 fps  
 720p 60/50/30/25 fps  
 Zoom ottico: 5x  
 Angolo di rotazione: -100° ~ +100°  
 Angolo di inclinazione: -30° ~ +30°  
 Preset memorizzabili: 128  
 Interfaccia output video: DVI-I  
 Interfaccia/Protocollo controllo remoto: RS-232  
 Rapporto S/N: > 50dB  
 Velocità otturatore: 1/1 ~ 1/10.000 sec  
 Focale: f=4~20mm  
 Angolo di visuale orizzontale: 70°  
 Diaframma: F2.8~3.9  
 Illuminazione ambientale minima: 15 lux

Distanza minima di ripresa: 50 (Wide) ~ 1000 (Tele) mm  
 Zoom digitale: 12x  
 Contrasto: controllo automatico o manuale  
 Bilanciamento del bianco: automatico, indoor, outdoor, one-push, manuale  
 Esposizione: controllo automatico o manuale  
 Messa a fuoco: controllo automatico o manuale  
 Peso: 1,3 Kg  
 Dimensioni: 267,8x123x156,1 mm



**Lumens VS-C20**  
 Scheda di acquisizione video con uscita USB 3.0

**Lumens VC-B20D**  
 Videocamera Full-HD 60fps  
 Zoom ottico 5x, digitale 12x  
 Output video DVI-I  
 Angolo orizzontale 70°  
 Pan -100°/+100°, Tilt -30°/+30°



La videocamera PTZ (Pan/Tilt/Zoom) Lumens VC-B20D si collega a qualsiasi computer dotato di porta USB 3.0 tramite la scheda di acquisizione video VS-C20 e fornisce un flusso video di alta qualità (Full HD con un framerate di 60 fps) privo di distorsioni ed interferenze: la soluzione ideale per la videoconferenza basata su servizi cloud come Skype, Microsoft Lync o WebEx.